

DERİN SOĞUTMA UYGULAMALARI İÇİN R-404A ACC KOMPRESÖRLER:

MODEL	GÜÇ (HP)	Bağlantı Tipi	Boru Ölçüleri			Çalışılabilir Voltaj	Motor Tipi	Silindir Hacmi (Cm3)	Soğutma Kapasitesi Evap.-23 Kond.54,4	Maks. Çalışma Akımı	Kalkış Akımı	Ağırlık (kg)	Yağ Miktarı
			Emme	Servis	Basma								
MLY90LAa	1/2	Kaynaklı	1/4 "	1/4 "	3/16 "	187-264 V	CSIR	9,09	459 W	2,98 A	11,5 A	11,4	400 ml
MPT14LA	3/5	Kaynaklı	5/16 "	5/16 "	1/4 "	187-264 V	CSR+NTC	14,32	779 W	3,7 A	16 A	13,4	400 ml
MX18FB	3/4	Kaynaklı	3/8 "	3/8 "	1/4 "	187-264 V	CSR	18,4	814 W	4,43 A	18 A	17,3	450 ml
MX23FB	1	Kaynaklı	3/8 "	3/8 "	1/4 "	187-264 V	CSR	23,2	1064 W	5,9 A	24 A	17,5	650 ml
MS26FB_V	1	Vanalı	1/2 "	3/8 "	5/16 "	187-264 V	CSR	25,93	1221 W	6,55 A	30 A	22,6	887 ml
MS34FB_V	1,5	Vanalı	5/8 "	3/8 "	5/16 "	187-264 V	CSR	34,42	1628 W	9,1 A	39 A	22,7	887 ml
MS34F3_V	1,5	Vanalı	5/8 "	3/8 "	5/16 "	340-440 V	TRİFAZE	34,42	1628 W	3,35 A	15,7 A	20,5	887 ml

TİCARİ SOĞUTMA UYGULAMALARI İÇİN R-404A ACC KOMPRESÖRLER:

MODEL	GÜÇ (HP)	Bağlantı Tipi	Boru Ölçüleri			Çalışılabilir Voltaj	Motor Tipi	Silindir Hacmi (Cm3)	Soğutma Kapasitesi Evap.+7,2 Kond. 54,4	Maks. Çalışma Akımı	Kalkış Akımı	Ağırlık (kg)	Yağ Miktarı
			Emme	Servis	Basma								
ML90TB	3/8	Kaynaklı	1/4 "	1/4 "	3/16 "	187-264 V	CSIR	8,85	1326 W	4,07 A	16 A	11,6	400 ml
MP14TB	3/5	Kaynaklı	5/16 "	3/8 "	1/4 "	187-264 V	CSR	14,17	1797 W	5,18 A	19 A	13,5	400 ml
MX16TB	3/4	Kaynaklı	3/8 "	3/8 "	1/4 "	187-264 V	CSR	16,03	2361 W	5,87 A	27 A	16,8	650 ml
MX18TB	4/5	Kaynaklı	3/8 "	3/8 "	1/4 "	187-264 V	CSR	18,4	2710 W	6,99 A	29,5 A	17,2	500 ml
MS22TB_T	1	Kaynaklı	1/2 "	3/8 "	5/16 "	187-264 V	CSR	21,75	3244 W	6,91 A	32 A	20,5	600 ml
MS26TB_V	1,25	Vanalı	5/8 "	3/8 "	5/16 "	187-264 V	CSR	25,93	4010 W	8,8 A	38 A	23	887 ml
MS34TB_V	1,5	Vanalı	5/8 "	3/8 "	5/16 "	187-264 V	CSR	34,42	5292 W	8,6 A	42 A	23,2	887 ml
MS34T3_V	1,5	Vanalı	5/8 "	3/8 "	5/16 "	340-440 V	TRİFAZE	34,42	5292 W	4,98 A	20 A	21	887 ml